

动力滚筒

轻载PVC型参数如下:

| 滚筒直径 | 壁厚 | 链轮大小 | 排数 | 链轮齿数 | 链轮材质 | 轴心直径 | 端盖 | 形式 |
|------|-------|------|-----|-------|------|-------|----|-------|
| 38 | 1.5 | 08B | 单 | 11 | 塑钢 | 12 | 塑座 | 强制 |
| 50 | 2.5/3 | 08B | 单/双 | 11/14 | 塑钢 | 12/15 | 塑座 | 强制/堆积 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-----|-------|----|-------|----|-------|
| 60 | 2.5/3 | 08B | 单/双 | 11/14 | 塑钢 | 12/15 | 塑座 | 强制/堆积 |
|----|-------|-----|-----|-------|----|-------|----|-------|

重载碳钢/不锈钢型参数如下

| 滚筒直径 | 壁厚 | 适配链轮 | 链轮材质 | 轴心直径 | 端盖 | 形式 |
|------|--------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------------|
| 38 | 1.5 | 08B单排11齿 | 塑钢 | 12 | 塑座/金属 | 强制/堆积 |
| | | 06B/08B单双排11齿 | 钢制 | | | |
| | | 06B/08B单双排14齿 | 钢制 | | | |
| 42 | 1.5 | 06B/08B单双排11齿 | 钢制 | 12 | 塑座/金属 | 强制/堆积 |
| | | 06B/08B单双排14齿 | 钢制 | | | |
| | | 08B单排9齿 | 钢制 | | | |
| 50 | 1.5/2.0 | 08B双排9齿 | 钢制 | 12/15 | 塑座/金属 | 强制/堆积 |
| | | 06B/08B单双排11齿 | 塑钢/钢制 | | | |
| | | 06B/08B单双排14齿 | 塑钢/钢制 | | | |
| 57 | 1.5/2.0 | 08B单双排11齿 08B双排9齿 | 塑钢/钢制 钢制 | 12/15 | 塑座/金属 | 强制/堆积 |
| 60 | 1.5/2.0 | 08B/10A单双排11齿 | 钢制/塑钢 | 12/15 | 塑座/金属 | 强制/堆积 |
| | | 08B/10A单双排14齿 | 钢制/塑钢 | | | |
| 76 | 2.0/3.0/3.75 | 08B/10A/12A单双排11齿 | 钢制 | 20/25 | 金属 | 强制/堆积 强制 |
| | | 08B/10A/12A单双排14齿 | | | | |
| 86 | 2.5/3.0/3.75 | 10A/12A单双排11齿 | 钢制 | 20/25 | 金属 | 强制/堆积 |
| 108 | 2.5/3.0/3.75 | 10A/12A单双排14齿 | | | | |

注:以上规格标准,均可按定制。